



Datenblatt/Datasheet

Endschalterbox/limit switch box ESB-V2-N2-NJ2-V3-N

www.airpower-gmbh.com




Beschreibung

Kompakte Endschalterbox aus Vestamid schwarz, gemäß VDI/VDE 3845, mit Deckel aus Vestamid und eingegossenem Polycarbonat Sichtfenster 2D oder wahlweise mit Polycarbonatdeckel 3D. Die Endschalterbox ist bestückt mit 2Stck. P+F Initiatoren Typ NJ2-V3-N

Fabrikat:	P + F	Schaltfrequenz:	0 - -1000 Hz
Endschaltertyp:	NJ2-V3-N	EMV/NAMUR:	EN 60947 -5 -6/2000
Spannung:	8,2V DC		ICE60947 - 5 - 6; 1999
Messplatte erfasst:	<1mA	Temperaturbereich:	- 25°C bis + 70°C
Messplatte nicht erfasst:	>3mA	SIL-Einstufung:	bis SIL2 - IEC61508

Schutzart Gehäuse IP67 nach DIN EN 60529, Kabelverschraubung blau M20x1,5
Montagebrücke verstellbar aus Edelstahl, Dichtungen EPDM und NBR

Maßzeichnung / Drawing



Description

Compact limit switch box vestamide black, according to VDI/VDE 3845, with vestamid cover with moulded visual panel 2D or optional polycarbonate cover 3D. Switch box with 2 sensors P+F type NJ2-V3-N

Producer switch:	P + F	Frequency:	0 - -1000 Hz
Switch type:	NJ2-V3-N	EMC/NAMUR:	EN 60947 -5 -2/2000
Voltage:	8,2V DC		ICE60947 - 5 - 6; 1999
Switch on:	<1mA	Temperature:	- 25°C up to + 70°C
Switch off:	>3mA	SIL- category:	to SIL2 - IEC61508

Enclosure housing IP67 according to DIN EN 60529, with cable gland blue M20x1,5.
Mounting bracket adjustable in height and length, Stainless Steel, Sealings EPDM and NBR

Anschlussbild / Connection

